

ANLAGE DER DRUCKDATEN

Druckformat

- Die Druckfläche in Endgröße oder 1:10 anlegen
- Keine Beschnittzeichen, Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen.

Zugaben

- Für Kaschierungen auf endformatige Platten umlaufend 10 mm Beschnittzugabe vorsehen
- Bei Textildrucken 14 mm Saumzugabe vorsehen
- Für Hohlsäume den 4-fachen Durchmesser zugeben
- Um das endgültige Druckformat inklusive Zugaben anzuzeigen, einen Rahmen (0,25 mm, 50% schwarz) um das Motiv legen. (nur bei Stoff)

Für mobile Displays erhalten Sie spezielle Vorgaben.

Schriften

- Schriften in Zeichenwege umwandeln (bevorzugt)
- Schriften komplett im PDF einbinden und
 - Screenshot der Datei mitschicken
 - oder Ausdruck der Datei faxen
 - oder Farbausdruck zuschicken
 - oder alle verwendeten Schriften beifügen

Bilder

- Bilder als cmyk-eps, -tif oder -jpg platzieren/einbinden
- Eingangsprofil für CMYK ist ISO Coated v2 300 (Fogra 39)
- Bildauflösung in Endgröße
 - für detailreiche Motive je nach Betrachtungsabstand 75–150 Pixel/Zoll
 - für detailarme Hintergrundmotive 25–75 Pixel/Zoll

Grafik

- Linien - positiv min. 0,25 mm (Textil min. 0,75 mm)
 - negativ min. 0,5 mm (Textil min. 1,5 mm)
- Für Konturschneidpfade eine gut erkennbare Sonderfarbe mit dem Namen »CUT« anlegen
- Transparenz-, Schatten-, Linsen- und ähnliche (Postscript)-Effekte in Grafik- und Layoutprogrammen lassen sich oftmals nicht drucken. Sollten Sie solche Effekte verwenden, bitte einen Screenshot mitschicken, einen Ausdruck faxen oder einen Farbausdruck zuschicken.
- Einfaches schwarz erscheint im Digitaldruck eher grau. Deshalb in Pixelbildern oder generell als cmyk-schwarz 60c/60m/30y/100k anlegen.

FARBGENAUIGKEIT

Farben werden auf jedem Material unterschiedlich wiedergegeben. Für einen möglichst exakten Abgleich benötigen wir entsprechend gute Farbvorlagen oder einen farbverbindlichen Digitalproof.

Liegen keine Farbvorlagen vor, wird nach unserem Druckstandard gedruckt.

Daten für den digitalen Großformatdruck auf Papier, Folie, Textil

DATEIFORMATE

- PDF (vorzugsweise PDF/X-4:2008)
- andere auf Anfrage (mit Zusatzkosten)

DATENÜBERMITTLUNG

Damit uns Ihre Druckdaten sicher erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• E-Mail

Bei Dateigrößen bis ca. 10 MB können Sie die Druckdaten ganz einfach per E-Mail schicken: druckdaten@deltaplot.de

• FTP-Upload

Hierfür benötigen Sie eine FTP-Software; die Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail.

• FTP-Download

Es funktioniert natürlich auch andersrum: Sie stellen die Daten auf ihrem Server zur Verfügung und wir laden sie herunter. Übermitteln Sie uns hierfür die notwendigen Zugriffsdaten.

• Datenträger

CD, DVD, USB-Stick, SD-Card

Die Druckdaten bitte aussagefähig benennen und in einen Ordner mit Ihrem Firmennamen und/oder der Projektbezeichnung speichern.

Zur Datenkontrolle benötigen wir eine Ansichtsdatei (z.B. Screenshot als JPG, PNG, TIF) oder einen Farbausdruck.

DATENKONTROLLE

Die gelieferten Daten werden von uns vor dem Druck geprüft.

Sollten wir feststellen, dass eine Datei für den Druck nicht geeignet ist, werden wir Sie umgehend informieren, um notwendige Änderungen bzw. Kosten mit Ihnen zu klären. Bei Fragen zu den Druckdaten oder zur Erstellung einer kompletten Gestaltung beraten wir Sie gerne.